

TG 63-150

Ancoraggio Automatico

Novità

Versioni Disponibili		
Solo DP	Solo CPT	DP + CPT
<input checked="" type="checkbox"/> DPSH	<input checked="" type="checkbox"/> 150	<input checked="" type="checkbox"/> DPSH + 150 kN
<input type="checkbox"/> DPH	<input type="checkbox"/> kN	<input type="checkbox"/> DPH + 150 kN
<input type="checkbox"/> DPM		<input type="checkbox"/> DPM + 150 kN
<input type="checkbox"/> Testa di rotazione		
Motore: <input checked="" type="checkbox"/> Benzina; <input type="checkbox"/> Diesel		
<input checked="" type="checkbox"/> = standard; <input type="checkbox"/> = opzionale		



TG 63-150 DP + CPT

DIMENSIONI E PESI

	DP		CPT		DP + CPT	
	Benzina	Diesel	Benzina	Diesel	Benzina	Diesel
H [mm]	1520	1520	1450	1450	1520	1520
L [mm]	2400	2400	2300	2300	2400	2400
P [mm]	1120	1120	1120	1120	1120	1120
Peso [kg]	1080	1140	1000	1060	1080	1140

DATI TECNICI

Motore	Tipo	Benzina; 2 cil.; V	Diesel; 2 cil.
	Potenza [HP (kW) RPM]	18 (13,5) - 3600	18 (13,5) - 3600
Raffreddamento		Aria	Acqua
Traslazione	Cingolato a trasmissione idrostatica	Cingolato gommato	
	Velocità di traslazione [km/h]	0 ÷ 2	
	Pendenza max. %	30	
Pompa idraulica	Numero di pompe	2	
	Max. pressione operativa [bar]	240	
Stabilizzatori	Numero	3	
	Tipo	Idraulici	

DATI CPT

CPT		ANCORAGGIO	
Max. pressione operativa [bar]	240	Motori idraulici con riduttore	4
Forza di infissione [kN]	150	Coppia [kgm]	160

Forza di estrazione[kN]	160	Sistema di ancoraggio	Aste elicoidali composte
Velocità di infissione senza carico [cm/sec]	0 ÷ 10	Aste elicoidali Ø x L [mm]	100 x 750
Velocità di estrazione senza carico [cm/sec]	0 ÷ 7,5		
Corsa [mm]	1250		